

COI - CAO<->OXID Interface

Modulerweiterung für Artikel-Benutzerfelder und Preisgruppenzuordnung

Ab COI Version 1.24

09.11.2009

Benutzerhandbuch Modulerweiterung

Vorwort

Die vorliegende Modulerweiterung wurde für die COI-Version ab 1.24, CAO-Version 1.4.2.9 K sowie die OXID eShop CE Version 4, bis Version 4.2.0. erstellt und getestet.

Das Script selbst ist mit einem Encoder verschlüsselt und läuft **nicht** mit den PHP-Einstellungen `safe_mode=on` und `enable_dl=off`. Die Parameter müssen auf `safe_mode=off` und `enable_dl=on` eingestellt sein.

Sollte das Script nicht laufen und Fehlermeldungen produzieren, so wenden Sie sich an Ihren Provider um die entsprechenden Einträge abzuändern.

Unterhalb der PHP-Version 5.2.0 ist das Script und auch OXID nicht lauffähig.

Des Weiteren benötigt die Modulerweiterung eine Lizenzdatei, die das Modul für die COI-Version freischaltet. Ohne die Lizenzdatei ist das Modul nicht lauffähig.

Das Modul unterliegt dem Copyright der T.Strunk EDV-Dienstleistung und darf nicht an Dritte weitergegeben bzw. weiterveräußert werden. Die Verfremdung oder Entschlüsselung des Codes sowie Entnahme von Teilen des Codes zur Weiterverwendung ist untersagt. Jegliche Garantie- und oder Haftungsansprüche beim Betreiben der Modulerweiterung sind ausgeschlossen.

Das Modul darf genutzt werden, auf einem Einzelcomputer oder an nur einem Arbeitsplatz in einem Netzwerk, oder zur Nutzung in einem Computer-Netzwerk mit nur einem Netz-Server bzw. Web-Server und von Arbeitsplätzen, die gleichzeitig auf den Datenbestand des Servers Zugriff nehmen.

Das Modul erweitert Ihr Interfacescript um die Möglichkeit die Artikelbenutzerfelder in CAO Datenbankfeldern in der Artikeltabelle, die zusätzlich angelegt wurden, zuzuweisen, so dass diese beim Shoptransfer mit berücksichtigt werden, sowie das Zuordnen der Oxid-Preisgruppen A,B und C zu den CAO VK-Preisfeldern.

Zu beachten ist hierbei, dass das Übertragen der Benutzerfelder nur mit der CAO K-Version möglich ist.

Inhaltsverzeichnis

1.	Installation	4
2.	Einstellungen	4
2.1	Einstellung Preisgruppen	4
2.2	Einstellung Benutzerfelder	5

1. Installation

Nachdem Sie die gelieferte Archiv-Datei in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihren Rechner entpackt haben, kopieren Sie die Datei `co_coiModule.php` in das Verzeichnis in dem sich auch die COI-Dateien befinden, bei einer Standardinstallation ist das das Verzeichnis `coi`. Die Lizenzdatei `mokey.coi`, die Sie per Email bekommen, ist ebenfalls in das Verzeichnis `coi` kopieren.

Die eigentliche Installation ist somit schon abgeschlossen.

Folgende Dateien müssen in dem Verzeichnis dann vorhanden sein:

```
coi.php
co_htmlFunc.php
co_ox2Cao.php
co_oxFunc.php
co_xmlFunc.php
xmlscheme.inc
license.inc
co_coiModule.php
key.coi
mokey.coi
Verzeichnis ixed
```

2. Einstellungen

2.1 Einstellung Preisgruppen

Um die Zuordnung des CAO VK-Preis zur OXID Preisgruppe eingestellt werden kann, müssen diese Einstellungen im Modul vorgenommen werden. Dazu loggen Sie sich per Web-Browser in Ihr COI-Script ein. Unterhalb der normalen Links befindet sich ein neuer, Namens Einstellung Preisgruppenzuordnung.

Über diesem Link gelangen Sie in das Einstellfenster zum Zuweisen der einzelnen Preisgruppen.

Weisen Sie den Preisgruppen A, B, C die CAO VK-Preisfelder zu, indem Sie aus den Listen die für die Preisgruppe gültigen VK selektieren und das Einstellfenster mit **Speichern** verlassen.

Wird ein Artikel per Shop-Transfer übertragen, und sind in den VK-Feldern verschiedene Preise hinterlegt, so werden diese in die gewählten Alternativpreisfelder (A, B, C) geschrieben.

Um einen Kunden einen Alternativpreis zuzuordnen, wählen Sie in Oxid den Kunden und weisen Ihm die entsprechende Preisgruppe zu. Beim Übertragen der Kundendaten in den Shop erhält der Kunde dann die entsprechende Oxid-Preisgruppe.



2.2 Einstellung Benutzerfelder

Damit CAO und OXID korrekt zusammenarbeiten, müssen Sie die Benutzerfelder den Datenbankfeldern von OXID zuweisen.

Dazu loggen Sie sich per Web-Browser in Ihr COI-Script ein. Unterhalb der normalen Links befindet sich neuer, Namens Einstellung Produkt-Benutzerfelder.

Über diesem Link gelangen Sie in das Einstellfenster zum Zuweisen der einzelnen Felder.

Folgende Syntax ist zu verwenden um die Verknüpfung zuzuweisen:



CAO-Benutzerfeldnummer => OXID-Artikel Datenbankfeldname

Die CAO Benutzerfeldnummern können von 1 bis 10 vergeben werden.

Wollen Sie z.B. das Benutzerfeld 5 dem OXID-Feldnamen OXUSERFIELD zuweisen, so geben Sie folgendes ein: 5 => OXUSERFIELD

Die Reihenfolge der Eingabe ist nicht zwingend von 1 bis 10. Es können die Zuweisungen durchaus ungeordnet eingegeben werden.

Nicht vorhandene Datenbankfelder werden ignoriert.

Die Übertragung der Daten findet beim Shoptransfer in beiden Richtungen statt, also von CAO zum Shop und umgekehrt.

Um die Stichworte (Tag Clouds) zuzuweisen, ist als OXID-Feldname OXTAGS zu verwenden, da die Stichworte nicht in der Artikel-Tabelle von Oxid gespeichert werden, z.B. 5 => OXTAGS. Dabei zu beachten, dass die Stichwörter im Benutzerfeld mit einem Leerzeichen getrennt werden.

Datenbankfelder die durch den Artikeltransfer gefüllt werden, können nicht zugewiesen werden und werden bei der Zuweisung ignoriert.